

STN	Dráhové aplikácie Systémy odberu prúdu Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu) Oprava 1	STN EN 50367/O1 36 2315
------------	--	---

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN EN 50367 Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu), marec 2013, *sa opravuje takto:*

Tabuľka 6 – Medzné hodnoty charakteristík interakcie (kontaktná sila)

V záhlaví piateho stĺpca sa text

$v > 200$ km/h

Vedenie jednosmerného prúdu 3 kV

opravuje na

$v > 200$ km/h

Vedenie jednosmerného prúdu 1,5 kV.

V záhlaví šiesteho stĺpca sa text

$v \leq 200$ km/h

Vedenie jednosmerného prúdu 1,5 kV

opravuje na

$v \leq 200$ km/h

Vedenie jednosmerného prúdu 3 kV.

V riadku pre najmenšiu strednú hodnotu kontaktnej sily prijatú pre pantografový zberač $F_{m,min}$ (N) sa v piatom stĺpci opravuje hodnota $0,000\ 72\ v^2 + 70$ na $0,001\ 12\ v^2 + 70$.

119125

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Vypracovanie opravy

Spracovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava

Technická komisia: TK 83 Elektrické a elektronické zariadenia pre železnice

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN EN 50367/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2014, strán 2, č. publ. 119125