

STN	Elektrolyt a voda do olovených akumulátorov s odvzdušením Časť 1: Požiadavky na elektrolyt Oprava AC	STN EN 62877-1/AC 36 4333
------------	---	---

Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 08/17

Obsahuje: EN 62877-1:2016/AC May:2017, IEC 62877-1:2016/COR1:2017

125334

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2017
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

EUROPEAN STANDARD

EN 62877-1:2016/AC:2017-05

NORME EUROPÉENNE

May 2017

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.220.20

English Version

**Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1:
Requirements for electrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)**

Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb-acide ouverts
- Partie 1: Exigences pour l'électrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

Elektrolyte und Wasser für geschlossene Blei-Säure-
Batterien - Teil 1: Anforderungen an Elektrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 26 May 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62877-1:2016/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 62877-1:2016/AC:2017-05 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 62877-1
Edition 1.0 2016-01IEC 62877-1
Édition 1.0 2016-01Electrolyte and water for vented lead acid
accumulators –Électrolyte et eau pour accumulateurs plomb-
acide ouverts –

Part 1: Requirements for electrolyte

Partie 1: Exigences pour l'électrolyte

CORRIGENDUM 1

**Table 4 – Maximum allowed impurity of
diluted acid as operating electrolyte for
lead-acid batteries in the density range
 $\leq 1,30$ kg/l***Add, in the last column of line 8, the
following three values in front of the
dashed items:*30
100
200**Tableau 4 – Impuretés maximales
admises dans l'acide dilué utilisé
comme électrolyte de fonctionnement
des batteries plomb-acide dans la plage
de densités $\leq 1,30$ kg/l***La correction ne concerne que le texte
anglais.*