

<b>STN</b>	<b>Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti Časť 1: Pätice pre zdroje svetla Oprava A56/AC</b>	<b>STN EN 60061-1/A56/AC</b>  36 0340
------------	--	---

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 1: Lamp caps

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 02/18

Obsahuje: EN 60061-1:1993/A56:2017/AC Nov.:2017, IEC 60061-1:1969/AMD56:2017/COR1:2017

**126361**

---

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2018  
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN 60061-  
1:1993/A56:2017/AC:2017-11**

November 2017

---

ICS 29.140.10

English Version

**Lamp caps and holders together with gauges for the control of  
interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps  
(IEC 60061-1:1969/A56:2017/COR1:2017)**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le  
contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 1:  
Culots de lampes  
(IEC 60061-1:1969/A56:2017/COR1:2017)

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle  
der Austauschbarkeit und Sicherheit - Teil 1: Lampensockel  
(IEC 60061-1:1969/A56:2017/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 24 November 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60061-1:1969/A56:2017/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60061-1**  
Amendment 56 to edition 3.0 2017-05

LAMP CAPS AND HOLDERS TOGETHER WITH  
GAUGES FOR THE CONTROL OF  
INTERCHANGEABILITY AND SAFETY –

Part 1: Lamp caps

**IEC 60061-1**  
Amendement 56 à l'édition 3.0 2017-05

CULOTS DE LAMPES ET DOUILLES AINSI QUE  
CALIBRES POUR LE CONTRÔLE DE  
L'INTERCHANGEABILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ –

Partie 1: Culots de lampes

**CORRIGENDUM 1**

**Datasheet 7004-23-7 Page 2/2**

**SYSTEM REQUIREMENTS**

*Replace the existing text with the following new text:*

For E14 based products, i.e. lamps and any associated attachment provided by the lamp manufacturer, the mass and the bending moment imparted by the lamp at the lampholder shall not exceed 0,5 kg and 1,0 Nm respectively.

**Datasheet 7004-24-7 Page 2/2**

**SYSTEM REQUIREMENTS**

*Replace the existing text with the following new text:*

For E40 based products, i.e. lamps and any associated attachment provided by the lamp manufacturer, the mass and the bending moment imparted by the lamp at the lampholder shall not exceed 1,5 kg and 3,0 Nm respectively.

**Feuille de norme 7004-23-7 Page 2/2**

**EXIGENCES DU SYSTÈME**

*Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:*

Pour les produits à embase E14, c'est à dire la lampe et tous dispositifs associés fournis par le fabricant de la lampe, la masse et le moment de flexion imposés par la lampe à la douille ne doivent pas dépasser respectivement 0,5 kg et 1,0 Nm.

**Feuille de norme 7004-24-7 Page 2/2**

**EXIGENCES DU SYSTÈME**

*Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:*

Pour les produits à embase E40, c'est à dire la lampe et tous dispositifs associés fournis par le fabricant de la lampe, la masse et le moment de flexion imposés par la lampe à la douille ne doivent pas dépasser respectivement 1,5 kg et 3,0 Nm.